

## MPA-09CRN2/MPA-09ERN2



Chlazení/Chlazení + topení



R407C



- Moderní design, jednoduchá instalace bez nutnosti zásahu do budovy.
- Možnost snadného přemístění jednotky z místnosti do místnosti.
- Jednotku lze libovolně časově programovat (24 hodin).
- Dálkový ovladač a veliký LCD display umožňuje pohodlné ovládání i v noci.
- Jednotky jsou opatřeny velkoobjemovým zásobníkem kondenzátu (5,5 l) s ochrannou funkcí proti přeplnění.
- Ekologické chladivo R407C.





Mobilní klimatizační jednotky	Typ	MPA-09CRN2	MPA-09ERN2
Systém		chlazení	chlazení + topení
Výkon	Chlazení (W)	2600	2600
	Topení (W)		2000
Napětí	(V, Hz)	220–240V, 50Hz	220–240V, 50Hz
Proud	Chlazení (A)	4,7	4,7
	Topení (A)		9,0
Elektrický příkon	Chlazení (W)	1040	1040
	Topení (W)		2000
Topný faktor	( - )	2,6	2,6
Odvlhčení vzduchu	(l/h)	1,1	1,1
Rozměry	šířka (mm)	387	387
	hloubka (mm)	456	456
	výška (mm)	830	830
Přepravní rozměry	šířka (mm)	460	460
	hloubka (mm)	667	667
	výška (mm)	887	887
	čistá hmotnost (kg)	37	37
Průtok vzduchu	(m³/h)	320	320
Hladina akustického tlaku	(dB(A))	<52	<52
Chladivo	ekologické	R407C	R407C
Použitelnost v prostoru o ploše	m²	20	20
Objem nádrže na kondenzát	(l)	5,5	5,5
Délka flexibilní hadice	(mm)	max. 2000	max. 2000

Váš prodejce: